



304 130 - AVK 4 ■ Серый



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	44.2 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	44.5 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	32 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	32 A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	IEC 60947-7-1

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	30 A
Сечение	26-10 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	400 V ~
Номинальный ток	28 A
Сечение	4 mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 100



500 602 MR 35x7,5 100



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 100



500 604 MR 35x7,5 100



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 100



500 606 MR 35x15 (1 m.) 100



500 607 MR 35x15 100

Концевые стопоры



495 039
WGD 1



495 049
KD 3



495 059

KD 4 



495 210

KD 7 



495 219

KD 7 

Торцевая крышка



444 120

NPP / AVK 2,5-10 

Разделитель клеммных групп



462 120

APP / AVK 2,5-10 

Разделитель перемычек



467 919

AD 1 

Перемычка

474 132 UK 4/2 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C
474 133 UK 4/3 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C
474 134 UK 4/4 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C
474 139 UK 4/10 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C

Внешняя перемычка



476 272 ТКО 4/2



476 273 ТКО 4/3



476 274 TKO 4/4



476 279 TKO 4/10

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 040 TSK 4



490 070 TSK 7



493 020 TF (Q 2)



493 023 TF (Q 2,3)

Заглушка



498 130 IP 2S



498 140 IP 2

Маркировка клеммных групп



496 119 GE 



496 12A ME 1-1



496 13A ME 1-2



496 14A ME 2-2



496 259 GE 2



496 300 ME3

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

