



304 140 - AVK 6 ■ Серый



ISO 9001 ISO 14001



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости ас. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	44.2 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	44.5 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	630 V ~
Номинальный ток	41 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	630 V ~
Номинальный ток	41 A
Сечение	6 mm ²
Норма VDE	IEC 60947-7-1

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	50 A
Сечение	26-8 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	630 V ~
Номинальный ток	36 A
Сечение	6 mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 100



500 602 MR 35x7,5 100



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 100



500 604 MR 35x7,5 100



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 100



500 606 MR 35x15 (1 m.) 100



500 607 MR 35x15 100

Концевые стопоры



495 039
WGD 1



495 049
KD 3



495 059
KD 4



495 210
KD 7



495 219
KD 7

Торцевая крышка



444 120
NPP / AVK 2,5-10

Разделитель клеммных групп



462 120
APP / AVK 2,5-10

Разделитель перемычек



467 919
AD 1

Перемычка

- 474 142 UK 6/2 - AVK 6
- 474 143 UK 6/3 - AVK 6
- 474 144 UK 6/4 - AVK 6
- 474 149 UK 6/10 - AVK 6

Внешняя перемычка



476 282 ТК0 6/2



476 283 ТК0 6/3



476 284 TKO 6/4



476 289 TKO 6/10

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 040 TSK 4



490 070 TSK 7



492 010 ITK 28



493 020 TF (Q 2)



493 023 TF (Q 2,3)

Заглушка



498 130 IP 2S



498 140 IP 2

Маркировка клеммных групп



496 119 GE 



496 12A ME 1-1



496 13A ME 1-2



496 14A ME 2-2



496 259 GE 2



496 300 ME3

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMİR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

