



304 190 - AVK 70 ■ Серый



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	22 mm
Длина	74.0 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	67.50 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	192 A
Сечение	70 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	175 A
Сечение	6-2/0 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	167 A
Сечение	70 mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	10 mm ²
Максимальное одножильное сечение	16 mm ²
Минимальное многожильное сечение	10 mm ²
Максимальное многожильное сечение	70 mm ²
AWG Сечение	6-00
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	20 mm
Момент затяжки	6 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

10



500 602 MR 35x7,5

10



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

10



500 604 MR 35x7,5

10



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

10



500 606 MR 35x15 (1 m.)

10



500 607 MR 35x15

10

Концевые стопоры



495 039
WGD 1



495 049
KD 3



495 059
KD 4



495 210
KD 7



495 219
KD 7

Разделитель перемычек



467 919
AD 1

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 010 TSK 1



490 030 TSK 3

Заглушка



498 130 IP 2S



498 140 IP 2

Маркировка клеммных групп



496 119 GE



496 12A ME 1-1



496 13A ME 1-2



496 14A ME 2-2

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 İZMİR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

