



304 240 - AVK 16 RD ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	12 mm
Длина	52.80 mm
Высота(MR 32)	58.70 mm
Высота (MR 35)	63.30 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	76 A
Сечение	16 mm ²
Норма	

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	80 A
Сечение	12-4 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	25 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	25 mm ²
AWG Сечение	12-4
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	16 mm
Момент затяжки	1.2 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

50



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

50



500 602 MR 35x7,5

50



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

50



500 604 MR 35x7,5

50



500 606 MR 35x15 (1 m.)

50



500 607 MR 35x15

50

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4



495 210
KD 7 



495 219
KD 7 

Торцевая крышка



444 170
NPP AVK 16 RD 

Разделитель клеммных групп



462 160
APP / AVK 16 

Перемычка

474 162 UK 16/2 - AVK 16

474 163 UK 16/3 - AVK 16

474 164 UK 16/4 - AVK 16

474 169 UK 16/10 - AVK 16

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 090 TSK 9



493 040 TF (Q 4)

Заглушка



498 143 IP 3S



498 145 IP 3

Маркировка клеммных групп



496 119 GE ■■



496 255 GE 3 - PEK 16-35 □

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

