



304 260 - AVK 35 IRD ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	16 mm
Длина	52.80 mm
Высота(MR 32)	58.70 mm
Высота (MR 35)	63.30 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	125 A
Сечение	35 mm ²
Норма	

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	50 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	35 mm ²
AWG Сечение	12-2
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	18 mm
Момент затяжки	3 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

50



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

50



500 602 MR 35x7,5

50



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

50



500 604 MR 35x7,5

50



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

50



500 606 MR 35x15 (1 m.)

50



500 607 MR 35x15

50

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4 



495 210
KD 7 



495 219
KD 7 

Перемычка

474 172 UK 35/2 - AVK 35
474 173 UK 35/3 - AVK 35
474 174 UK 35/4 - AVK 35
474 179 UK 35/10 - AVK 35

Тестовый штекер/контрольные гнезда



490 090 TSK 9



493 040 TF (Q 4)

Заглушка



498 143 IP 3S



498 145 IP 3

Маркировка клеммных групп



496 119 GE 

496 13A ME



496 255 GE 3 - PEK 16-35 

