



304 270 - AVK 4 GD ■ Серый

## Технические параметры

### Общая информация про продукт

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Изоляционный материал                | РА 66 |
| Класс воспламеняемости асс. до UL 94 |       |

### Размеры

|                |         |
|----------------|---------|
| Ширина         | 6 mm    |
| Длина          | 42,7 mm |
| Высота(MR 32)  | mm      |
| Высота (MR 35) | 67,6 mm |

### TSE / CE Технические данные

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Номинальное напряжение | 500 V ~           |
| Номинальный ток        | 24 A              |
| Сечение                | 4 mm <sup>2</sup> |
| Норма                  |                   |

### VDE Технические данные

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение | V ~             |
| Номинальный ток        | A               |
| Сечение                | mm <sup>2</sup> |
| Норма VDE              |                 |

### UL / CSA Технические данные

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение | V ~             |
| Номинальный ток        | A               |
| Сечение                | mm <sup>2</sup> |

### ATEX Технические данные

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение | V ~             |
| Номинальный ток        | A               |
| Сечение                | mm <sup>2</sup> |

### Подключаемые провода

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Минимальное одножильное сечение   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальное одножильное сечение  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Минимальное многожильное сечение  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальное многожильное сечение | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG Сечение                       | 26-10               |
| Тип соединения                    | screw/vidal         |
| Длина зачистки изоляции           | 9 mm                |
| Момент затяжки                    | 0.5 Nm              |

## Продуктовые аксессуары

### Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 100



500 602 MR 35x7,5 100



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 100



500 604 MR 35x7,5 100



500 606 MR 35x15 (1 m.) 100



500 607 MR 35x15 100

### Концевые стопоры



495 049  
KD 3



495 059  
KD 4



495 219  
KD 7

### Перемычка

476 232 UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3  
476 233 UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3  
476 234 UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3  
476 239 UK 4/10 - YBK 4 / ASK 3

#### Внешняя перемычка



476 272 ТК0 4/2



476 273 ТК0 4/3



476 274 ТК0 4/4



476 279 ТК0 4/10

#### Маркировка клеммных групп



496 300 ME3

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 İZMİR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06  
e-mail: [info@klemsan.com.tr](mailto:info@klemsan.com.tr)

