



304 300 - AVK 95 B ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	40 mm
Длина	90 mm
Высота(MR 32)	58.5 mm
Высота (MR 35)	54 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	232 A
Сечение	95 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	95 mm ²
Максимальное одножильное сечение	mm ²
Минимальное многожильное сечение	95 mm ²
Максимальное многожильное сечение	3 mm ²
AWG Сечение	95
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	4 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

4



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

4



500 602 MR 35x7,5

4



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

4



500 604 MR 35x7,5

4



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

4



500 606 MR 35x15 (1 m.)

4



500 607 MR 35x15

4

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6 

Перемычка



478 302 UKB 95/2 - AVK 95B

478 303 UKB 95/3 - AVK 95B

478 304 UKB 95/4 - AVK 95B

Маркировка клеммных групп

496 13A ME

Защитный профиль



466 100 KKB 95 

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

