



304 310 - AVK 150 B ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	48 mm
Длина	108 mm
Высота(MR 32)	58.5 mm
Высота (MR 35)	54 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	309 A
Сечение	150 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	150 mm ²
Максимальное одножильное сечение	mm ²
Минимальное многожильное сечение	150 mm ²
Максимальное многожильное сечение	300 mm ²
AWG Сечение	150
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	6 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

4



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

4



500 602 MR 35x7,5

4



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

4



500 604 MR 35x7,5

4



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

4



500 606 MR 35x15 (1 m.)

4



500 607 MR 35x15

4

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6 

Перемычка



478 312 UKB 150/2 - AVK 150B

478 313 UKB 150/3 - AVK 150B



478 314 UKB 150/4 - AVK 150B

Маркировка клеммных групп

496 13A ME

Защитный профиль



466 110 KKB 150 

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

