



304 320 - AVK 240 B ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	53 mm
Длина	122 mm
Высота(MR 32)	58.5 mm
Высота (MR 35)	54 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	415 A
Сечение	240 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	240 mm ²
Максимальное одножильное сечение	mm ²
Минимальное многожильное сечение	240 mm ²
Максимальное многожильное сечение	500 mm ²
AWG Сечение	240
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	mm
Момент затяжки	8 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

4



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

4



500 602 MR 35x7,5

4



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

4



500 604 MR 35x7,5

4



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

4



500 606 MR 35x15 (1 m.)

4



500 607 MR 35x15

4

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6 

Перемычка



478 322 UKB 240/2 - AVK 240B

478 323 UKB 240/3 - AVK 240B

478 324 UKB 240/4 - AVK 240B

Маркировка клеммных групп

496 13A ME

Защитный профиль



466 120 KKB 240 

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

