



304 330 - AVK 50 ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	20 mm
Длина	80 mm
Высота(MR 32)	81.70 mm
Высота (MR 35)	84.70 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	150 A
Сечение	50 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	150 A
Сечение	6-1/0 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	16 mm ²
Максимальное одножильное сечение	70 mm ²
Минимальное многожильное сечение	25 mm ²
Максимальное многожильное сечение	50 mm ²
AWG Сечение	6-0
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	20 mm
Момент затяжки	6 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

10



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

10



500 602 MR 35x7,5

10



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

10



500 604 MR 35x7,5

10



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

10



500 606 MR 35x15 (1 m.)

10



500 607 MR 35x15

10

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6 ■

Перемычка

478 332 ÜK 50/2

478 333 ÜK 50/3

478 334 ÜK 50/4

Маркировка клеммных групп



496 119 GE ■

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 İZMİR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

