



304 350 - AVK 150 ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	31 mm
Длина	93 mm
Высота(MR 32)	111.75 mm
Высота (MR 35)	115 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	309 A
Сечение	150 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	270 A
Сечение	2-300 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	281 A
Сечение	150 mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	35 mm ²
Максимальное одножильное сечение	150 mm ²
Минимальное многожильное сечение	50 mm ²
Максимальное многожильное сечение	150 mm ²
AWG Сечение	2-300
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	31 mm
Момент затяжки	10-14 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

4



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

4



500 602 MR 35x7,5

4



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

4



500 604 MR 35x7,5

4



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

4



500 606 MR 35x15 (1 m.)

4



500 607 MR 35x15

4

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6 

Перемычка

478 352 UK 150/2 - AVK 150
478 353 UK 150/3 - AVK 150
478 354 UK 150/4 - AVK 150

Маркировка клеммных групп



496 119 GE 

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 İZMİR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

