



304 360 - AVK 240 ■ Серый

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	36 mm
Длина	93 mm
Высота(MR 32)	127 mm
Высота (MR 35)	130 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	1000 V ~
Номинальный ток	415 A
Сечение	240 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	370 A
Сечение	2/0-500 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	50 mm ²
Максимальное одножильное сечение	240 mm ²
Минимальное многожильное сечение	70 mm ²
Максимальное многожильное сечение	240 mm ²
AWG Сечение	2
Тип соединения	screw/vidal
Длина зачистки изоляции	31 mm
Момент затяжки	10-14 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

4



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

4



500 602 MR 35x7,5

4



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

4



500 604 MR 35x7,5

4



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

4



500 606 MR 35x15 (1 m.)

4



500 607 MR 35x15

4

Концевые стопоры



495 090
KD 6



495 099
KD 6 ■

Перемычка

478 362 UK 240/2 - AVK 240

478 363 UK 240/3 - AVK 240

478 364 UK 240/4 - AVK 240

Маркировка клеммных групп



496 119 GE ■

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 İZMİR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

