

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Клеммы с размыкателями и с держателем предохранителя > Клеммы с держателем предохранителя



351 129 - ASK 4S ■ Серый

ISO 9001 ISO 14001 CE

Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	10 mm
Длина	74.4 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	51.4 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	750 V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN 60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	6.3 A
Сечение	22-8 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.8 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

20



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

20



500 602 MR 35x7,5

20



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

20



500 604 MR 35x7,5

20



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

20



500 606 MR 35x15 (1 m.)

20



500 607 MR 35x15

20

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4

Маркировка клеммных групп



496 110 GE



496 119 GE

Kemalpasa Yolu 3. Km 35170 IZMIR / TURKEY Tel : +90 (232) 877 08 00 Fax : +90 (232) 877 08 06
e-mail: info@klemsan.com.tr

