



353 109 - ASK 3A ■ Серый



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	53.5 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	50.5 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	500 V ~
Номинальный ток	16 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	16 A
Сечение	26-10 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 601 MR 35x7,5 (1 m.) 20



500 602 MR 35x7,5 20



500 603 MR 35x7,5 (2 m.) 20



500 604 MR 35x7,5 20



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.) 20



500 606 MR 35x15 (1 m.) 20



500 607 MR 35x15 20

Концевые стопоры



495 040
KD 3



495 050
KD 4



495 210
KD 7



495 219
KD 7

Торцевая крышка



450 050
NPP / ASK 3

Перемычка

476 232 UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3

476 233 UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3

476 234 UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3

Маркировка клеммных групп



496 110 GE



496 13A ME 1-2



496 300 ME3

