

> Клеммы и Аксессуары > Клеммы > Винтовые клеммы > Клеммы с размыкателями и с держателем предохранителя > Клеммы с держателем предохранителя



354 529 - ASK 3FLD 110 VDC ■ Серый
110 VDC



Технические параметры

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA 66
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2

Размеры

Ширина	6 mm
Длина	53.5 mm
Высота(MR 32)	mm
Высота (MR 35)	65.0 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²
Норма VDE	

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	26-10 mm ²

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	V ~
Номинальный ток	A
Сечение	mm ²

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5 Nm

Продуктовые аксессуары

Монтажные рейки



500 101 MR 32

20



500 601 MR 35x7,5 (1 m.)

20



500 602 MR 35x7,5

20



500 603 MR 35x7,5 (2 m.)

20



500 604 MR 35x7,5

20



500 605 MR 35x7,5 (30 cm.)

20



500 606 MR 35x15 (1 m.)

20



500 607 MR 35x15

20

Концевые стопоры



495 049
KD 3



495 059
KD 4 

Торцевая крышка



450 059
NPP / ASK 3 

Перемычка

476 232 UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3
476 233 UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3
476 234 UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3
476 239 UK 4/10 - YBK 4 / ASK 3

Маркировка клеммных групп



496 119 GE 



496 13A ME 1-2

Предохранитель



359 001 MSB 5x20



359 002 MSB 5x25

